



PENNASOL TURBO SUPER SAE 15W-40 минеральное моторное масло высшего качества класса SHPD(Super High Performance Diesel- Сверхвысокопроизводительные дизельные двигатели) . Может быть использовано для длительных интервалов замены масла как для дизельных, так и бензиновых двигателей. Соответствует высоким требованиям к современным двигателям по экономии топлива, выполняет строгие стандарты требований ЕС (Евро III).

ACEA-/API:

ACEA E7
 ACEA A3/B4
 ACEA A3/B3
 API CI-4/CF ;
 API SL

Допуски:

MB-Approval 228.3	Volvo VDS-3
MB-Approval 229.1	Renault Truck RLD-2
Deutz DQC III-10	Mack-EO-M Plus
MAN M 3275-1	Cummins CES 20076, 20077, 20078
JASO DH-1	Global DHD-1
MTU Type 2	Detroit Diesel DDC 93K215
Caterpillar ECF 2 (ECF-1a)	Allison C4

Технические данные:

Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	PENNASOL TURBO SUPER
			SAE 15W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	875
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	>225
Температура	°C	DIN ISO 3016	- 39
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	90.8
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	13.4
VI		DIN ISO 2909	150

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0
 · Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail:
vertrieb@pennasol.de