



PENNASOL TWO STROKE Speed синтетическое, практически бездымное масло для применения в двухтактных двигателях в соотношении 1: 100. Обеспечивает чистоту свечей зажигания, поршней, камеры сгорания и системы выпуска отработанных газов. Защищает от износа и коррозии, обладает отличной смазывающей способностью при низких температурах.

ACEA-/API:

API TE

API TC

Допуски:

Piaggio SI

Husqvarna

ISO-L-EGD

JASO-FC

TISI

Технические данные:

Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	TWO STROKE Speed
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	861
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	110
Температура	°C	DIN ISO 3016	-21
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	44,6
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	7,8
VI		DIN ISO 2909	135

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0
 · Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail:
vertrieb@pennasol.de