



PENNASOL HYDRAULIKOEL HVLP содержит оптимально сбалансированную комбинацию присадок, отличается высокой производительностью и имеет широкий спектр применения в промышленности. Оно отличается хорошими вязкостно-температурными свойствами, высокой устойчивостью к окислению и обеспечивает надежную защиту от коррозии. Эффективные цинксодержащие присадки обеспечивают превосходную защиту от износа при экстремальных нагрузках. Масло нейтрально по отношению к уплотняющим материалам.

ACEA-/API:

DIN 51524-2

FZG-Test A 8,3/90 11

Рекомендации:

Sperry Vickers M-2950-S u. I-286-S	Hoesch HWN 2333
AFNOR NF E 48-603 (HM, HV)	U.S. Steel 126 u. 127
SIS SS 155434	CETOP RP 91 H (HM, HV)
VDMA 24318	

Технические данные:

Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	PENNASOL HYDRAULIC OIL HVLP			
			ISO VG 22	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	855	857	862	870
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	210	210	220	230
Температура	°C	DIN ISO 3016	-39	-39	-39	-39
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	22,4	31,5	43,5	66,2
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	4,8	6,3	8,1	10,9
VI		DIN ISO 2909	145	152	150	151

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0
 · Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail:
vertrieb@pennasol.de