



Pennasol Gear Oil GL4/GL5 SAE 80W-90

Полностью синтетическое трансмиссионное масло содержащее функциональные присадки для эксплуатации при экстремальных нагрузках. Pennasol Gear Oil GL4/GL5 SAE 80W-90 подходит для высоконагруженных трансмиссий и гипоидных передач ведущих осей.

API стандарты:

API GL 4

API GL 5

Допуски:

Scania STO 1:0	(MAN 341 / MAN 342)
MB 235.0	MIL-PRF-2105E (MIL-L-2105D)
MAN M 3343 Type M	SAE J2360
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D, 17B,	

Технические данные:

Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	Pennasol Gear Oil GL4/GL5 SAE
			SAE 80W-90
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	892
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	218
Температура	°C	DIN ISO 3016	- 27
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	142
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	15.1
VI		DIN ISO 2909	107

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0
 · Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail:
vertrieb@pennasol.de