



Pennasol KOMPRESSORENÖL VDL компрессорное масло типа VDL с чрезвычайно низким коэффициентом испарения (<10%). Улучшенные свойства защиты от износа.

Соответствует требованиям **VBL / VCL**.

Спецификации:

DIN 51506

Технические данные:

Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	Pennasol KOMPRESSORENÖL VDL				
			ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	859	864	871	878	884
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	220	230	230	240	240
Температура	°C	DIN ISO 3016	-27	-24	-24	-21	-21
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	31,4	44,8	66,5	98,7	148,1
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	5,6	6,8	9,0	11,5	15,1
VI		DIN ISO 2909	114	113	109	102	101

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0
 · Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail: vertrieb@pennasol.de