



PENNASOL MULTIGRADE HYPOID GEAR OIL GL 5 SAE 80W-90 был разработан для того, что бы избежать сезонные замены масла в коробке передач. Это масло может использоваться как зимой, так и летом. Тщательно сбалансированное сочетание присадок и базовых масел гарантирует такие свойства, как высокая стойкость к окислению, низкую температуру застывания и хорошую защиту от износа.

API:

GL 5

Допуски:

ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A	

Рекомендовано для:

MAN 342 Typ M1 9

MERCON®

Технические данные:

			MULTIGRADE HYPOID GEAR OIL
Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	SAE 80W-90
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	892
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	220
Температура	°C	DIN ISO 3016	- 27
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	135
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	14.3
VI		DIN ISO 2909	116

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0
 · Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail:
vertrieb@pennasol.de